

新製品のご案内

銅線用裸圧着端子 棒状形端子 <A形>

規格	呼び	タイプ	各部の寸法								適合電線範囲			適合工具	一箱入数
			B	H	L	F	E	φD	φd ₁	板厚	単線mm	撚線mm ²	AWG		
	A-1.25N8	I	1.3	1.3	12.3	8.0	4.3	3.4	1.7	0.8	0.57 ∫ 1.44	0.25 ∫ 1.65	22 - 16	DS031 DS-H12 DS-H18 DH-1B DS-A5 DS-HI34S PALM-125	1,000 (100×10)

銅線用裸圧着端子 板状形端子 <AP形>

規格	呼び	タイプ	各部の寸法								適合電線範囲			適合工具	一箱入数
			B	L	F	E	φD	φd ₁	T	H	単線mm	撚線mm ²	AWG		
●	AP-1.25N8	I	1.2	12.3	8.0	4.3	3.4	1.7	0.8	—	0.57 ∫ 1.44	0.25 ∫ 1.65	22 - 16	DS031 DS-H12 DS-H18 DH-1B DS-A5 DS-HI34S PALM-125	1,000 (100×10)

銅線用絶縁被覆付圧着端子 棒状形端子 <AVA形×APA形×BVA形×BPA形>

規格	呼び	タイプ	各部の寸法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
			B	H	φd ₁	F ₁	ℓ ₁	ℓ	L ₁	板厚		撚線mm ²	AWG		
	AVA-1.25N8 (ビニル)	ストレート形	1.3	1.3	3.3	8.0	9.5	12.3	17.5	0.8	赤	0.25 ∫ 1.65	20 - 16	DS-HI3 DS-HI34 DS-HI34S DS-1B DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	APA-1.25N8 (ナイロン)				4.1										
	BVA-1.25N8 (ビニル)	拡管形	4.0	9.0	17.0										
	BPA-1.25N8 (ナイロン)														

銅線用絶縁被覆付圧着端子 板状形端子 <AVAP形×APAP形×BVAP形×BPAP形>

規格	呼び	タイプ	各部の寸法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
			B	φd ₁	F ₁	ℓ ₁	ℓ	L ₁	板厚	H		撚線mm ²	AWG		
	AVAP-1.25N8 (ビニル)	ストレート形	1.2	3.3	8.0	9.5	12.3	17.5	0.8	—	赤	0.25 ∫ 1.65	20 - 16	DS-HI3 DS-HI34 DS-HI34S DS-1B DS-A5 PALM-032A	500 (100×5)
	APAP-1.25N8 (ナイロン)														
	BVAP-1.25N8 (ビニル)	拡管形	4.0	9.0	17.0										
	BPAP-1.25N8 (ナイロン)														

※棒状形端子・板状形端子は通常の電流よりも60%~70%位の目安でご使用下さい。